

## Отвердители Н5110, Н5120, Н5140, Н5520, Н5530

### Описание

Отвердители предназначены для акриловых изделий NOVOL. Отвердители являются раствором изоцианатных смол в растворителях. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

### Пропорции смешивания

Отдельные пропорции смешивания указываются на этикетках и технических картах продуктов, с которыми рекомендуется применять отвердитель.

### Применение

- Отвердитель Н 5110 – акриловый бесцветный лак Novakryl 510
- Отвердитель Н 5120 – акриловый бесцветный лак Novakryl 570  
 акриловый бесцветный лак Novakryl 580  
 акриловый бесцветный лак Novakryl 590  
 акриловый бесцветный лак Novakryl 2+1 MS  
 акриловый бесцветный лак Novakryl 2+1 HS
- Отвердитель Н 5140 - акриловый бесцветный лак Novakryl 540
- Отвердитель Н 5520 – акриловый грунт PROTECT 300 (MS)  
 акриловый грунт PROTECT 310 (HS)  
 акриловый грунт PROTECT 330 (TRIO)  
 акриловый грунт PROTECT 350
- Отвердитель Н 5530 – акриловый грунт PROTECT 333

Отвердители Н 5110, Н 5120 производятся в варианте: быстрый, стандартный и медленный.  
 Отвердители Н 5140, Н 5520, Н5530 производятся только стандартными


### Цвет:

Бесцветный.

### Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных либо растворитель для акриловых продуктов THIN 850.


### Информационные знаки:




Беречь от  
влаги




Плотно закрывать  
!



Хранить в  
упаковку!



Беречь от мороза!  
прохладном месте!



Содержит изоцианаты

**Отвердитель H5110, H5120, H5140, H5520, H5530****Условия и время хранения:**

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Беречь от мороза

Срок годности

9 месяцев при 20°C

**Правила безопасности и гигиены труда**

Согласно Карте характеристики данного продукта.