

## Отвердитель Н XMS

**Описание:**

Отвердитель Н XMS – это второй обязательный компонент для отверждения акрилового лака NOVAKRYL XMS. Данный продукт представляет собой раствор изоцианатной смолы в разбавителях. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

**Пропорции смешивания:**

Пропорции указаны по объему:


Акриловый лак NOVAKRYL XMS	2
Отвердитель Н XMS	1

**Цвет:**

Бесцветный.

**Чистка инструмента:**


Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов либо разбавитель для акриловых продуктов THIN 850.

**Информационные знаки:**


Беречь от влаги



Плотно закрывать  
упаковку



Хранить в холодном  
месте



Предохранять от  
мороза



Содержит изоцианаты


**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

9 месяцев при 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда**

Согласно Карте характеристики данного продукта



Технологическая карта - акриловый лак NOVAKRYL XMS